

18 V AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



Artikelnummer	DCD778S2T-QW
Spezifikation	2-Gang-Schlagbohrschrauber
Akku	18 Volt / 1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1.750 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 7.650 / 29.750 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	38 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm
Gewicht (mit Akku)	1,5 kg
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box
Emissionswerte	$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$ Vibration = Bohren in Metall <2,5 m/s ² $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- Kompakte ergonomische Bauweise mit gummiertem Griff
- 13 mm-Schnellspan-Bohrfutter
- Integrierte LED-Leuchte