

Biopavimento PURLINE | wineo 1000 G'16 wood XXL multistrato per installazione flottante

wineo

Pavimento resiliente multistrato conforme a ISO 20326 per per installazione flottante

	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer a incastro			
Formato	1845 x 237 mm			
Spessore	9 mm			
Peso	8,70 kg/m²			
Doghe, piastre / m² per pacco	5 / 2,19 m²			
Pacchi / m² per pallet	48 / 105,12 m²			
Garanzia	30 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de			
Classificazioni			Struttura del prodotto	
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1	Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
	Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali		
	R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9		
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	2	Giunzione dei profili incastro Fold-Down 
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	3	Supporto centrale pannello in HDF Aqua- Protect® dotato di protezione antirigonfiamento
	Impronta residua EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	4	Materassino fonoassorbente materassino fonoassorbente soundPROTECT integrato
	Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W		
	Resistenza termica EN 12667	0,06 (m²K)/W	 www.blauer-engel.de/uz176	
	Sound-Protect Eco Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 15 dB		
	Riduzione del rumore da calpestio	~ 29%		
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%		
	Smaltimento	<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170203		
 - 21 -  C-s1  PS  E1 HCHO  ≤ 2 kW  ≥ 0,07 W/(mK) www.wineo.de			 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)	
			 70 710 4061-5 www.profi-cert.com  emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM	

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto per tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e per impianti elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27°C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.