



Specifications Technische Daten

Size Format (mm)	1210x220	
Thickness Stärke (mm)	5	
Wear layer Nutzschrift (mm)	0,5	
Coating Vergütung	CB	
Surface Struktur	IRE	
Bevelled edge Gefaste Kanten	Yes Ja	
Package Verpackung:		
1 Box Karton 	Pieces Stück	7
	m ²	1,86
	Kg	18,5
1 Pallet Palette 	Boxes Kartons	33
	m ²	61,49
	Kg net Netto	611
	Kg gross Brutto	661
1 Container	Pallets Paletten	33
	m ²	2029
Antistatic Antistatik	1,8 kV	
Antislip category Rutschhemmstufe	DIN 51130	R10
Slip resistance class Rutschfestigkeitsklasse	EN 14041	DS
Residual indentation Resteindruck	EN 433	Pass Erfüllt
Chemical resistance Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Good Gut
Sound reduction Trittschallreduktion	ISO 140-8	5 dB
Wear resistance Verschleissverhalten	EN 660-2	Gr. T
Flammability Brandverhalten	BS EN 13501	Bfl-S1
Formaldehyde Formaldehyd	E1	
Underflooring heating Fussbodenheizung	EN 649	Suitable for all standard warm-water heating systems. Geeignet zu Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung.
Utilization class Nutzungsklasse	33/42	
Warranty of the producer Herstellergarantie	Residential Wohnen	25 years Jahre
	Full commercial Gewerblich intensiv	5 years Jahre

