



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Trattamenti superficiali Olio
Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Dimensioni 1900 x 190 x 15 mm

Peso per confezione 19 kg

Mq. per confezione 2,2 m²

76 m²

Informazione d'imballo La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

INFORMAZIONI

Design	3 Listelli
Scelte	Espressive
Gamma	Kährs Supreme
Collezione	Da Capo Collection
Naturale/Colorato	Superficie colorata
Durezza (valore Brinell)	3,7
Incastro	Woodloc® 5G
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato di legno nobile	Legno duro
Indossare lo spessore dello strato	3,5 mm
	15 mm
Metodi di posa	Incollato, Flottante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media kg/m³		>500 kg/m ³
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Resistenza alla rottura N/mm²	EN1533	NPD
Conduttività termica	EN12664	0,14 W/mK
Resistenza termica valore R		.11 (m ² K/W)
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD


Altri prodotti di questa collezione



Rovere Roccia



Rovere Anziano



Rovere Indietro



Rovere Ritorno



Decorum



Domo



Rovere Dussato



Rovere Unico



Rovere Sparuto



Rovere Indossati



Rovere Maggiore

CERTIFICAZIONI



Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.