



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Trattamenti superficiali	Olio Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.	Design	1 Listello	Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
		Scelte	Expressive	Densità minima m	Densità minima media kg/m³	
		Gamma	Kährs Supreme	Classe di	EN13501-1	Dfl-s1
		Collezione	Småland Collection	reazione al fuoco		
Dimensioni	2420 x 187 x 15 mm	Naturale/Colorato	Superficie colorata	Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Peso per confezione	22 kg	Durezza (valore Brinell)	3,7			
Mq. per confezione	2,7 m ²	Incastro	Woodloc® 5S	Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Informazione d'imballo	La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.	Riscaldamento a pavimento	Si	Resistenza alla	EN1533	NPD
		Strato di legno nobile	Legno duro	rottura N/mm²		
		indossare lo spessore dello strato	3,5 mm	Conduttività termica	EN12664	0,14 W/mK
				Resistenza termica valore R		.11 (m2K/W)
		Metodi di posa	15 mm Flottante, Incollato	Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
DESCRIZIONE DETTAGLIATA Colore della su		Colore della superificie	Farina bianca	CARB2		Conforme
Tutte le variazioni naturali di colore del legno		-		Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

CAMBI DI COLORE

Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

Altri prodotti di questa collezione



CERTIFICAZIONI



Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.