

# Allclean

Detergente per superfici

## ► Qualità professionale

### Caratteristiche

- Detergente universale per superfici
- Sgrassatore ad azione rapida
- Pulizia assicurata
- Asciuga molto velocemente
- Non lascia residui oleosi
- Efficace effetto sgrassante
- Non agredisce i materiali

### Vantaggi di utilizzo

- Rimuove rapidamente ed efficacemente catrame, olio, mastice, grasso, silicone, collante, anticorrosivo etc.
- Risparmio di tempo
- Idoneo anche per l'utilizzo su materie plastiche, metalli, vetro, superfici laccate etc.
- Anche per materie acriliche

### Campi di applicazione

- Per la pulizia preliminare di superfici sulle quali si intende applicare prodotti beko (ad es. Allcon 10, Tackcon, etc).
- Rimuove collante PU eccedente non indurito (p.es. Allcon 10, Tackcon, Fibcon) senza imbrattare la superficie
- Per la rimozione di residui di collante di pellicole protettive ed etichette, anche su vasche da bagno in acrilico
- Rimuove senza problemi i residui di sigillante per il settore automobilistico e del riscaldamento/sanitario
- Può essere utilizzato per la pulizia delle estremità dei cavi (ad esempio nel montaggio di manicotti termoretraibili)



# Allclean

## Detergente per superfici

**Contenuto 500 ml**  
N° art. 266 120 0500CC

**Contenuto 100 ml**  
N° art. 266 120 0100CC

Prodotti  
chimici vari

### Impiego

- ▶ Imprese di verniciatura
- ▶ Imprese di imbiancatura
- ▶ Stazioni di servizio
- ▶ Autofficine
- ▶ Tipografie
- ▶ Imprese industriali
- ▶ Edilizia
- ▶ Artigianato del legno

### Utilizzo

Applicare **beko Allclean** su un panno pulito e morbido. Strofinare le superfici da pulire esercitando una lieve pressione. Asciugare con un panno morbido. Se necessario, ripetere l'operazione. Controllare che il colore delle superfici non stinga.

### Indicazioni

- ▶ Fare attenzione alle superfici appena verniciate.
- ▶ Effettuare delle prove sulla superficie.
- ▶ Non applicare su pelle e superfici trattate a cera.
- ▶ Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- ▶ Non ingerire né inalare.
- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Proteggere l'abbigliamento.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda tecnica di sicurezza!

### Dati tecnici

<b>Base</b>	idrocarburo dearomatizzato			
<b>Colore</b>	trasparente			
<b>Odore</b>	caratteristico			
<b>Densità</b>	0,75 g/cm <sup>3</sup>			
<b>Viscosità</b>	fluido			
<b>Scadenza</b>	24 mesi			
<b>Conservazione</b>	in contenitori ben chiusi in un luogo fresco e asciutto			
<b>Contenuto/ confezione</b>	Barattolo 500 ml	6 pezzi/cartone	756 pezzi/pallet	N° art. 266 120 0500CC
	Barattolo 250 ml	12 pezzi/cartone	960 pezzi/pallet	N° art. 266 120 0250CC
	Barattolo 100 ml	24 pezzi/cartone	3024 pezzi/pallet	N° art. 266 120 0100CC
	Tanica 5 l	1 pezzi/cartone	96 pezzi/pallet	N° art. 266 120 5000CC

