


DATI TECNICI

wineo

wineo 400

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione ad incollato - tipologia di pavimento conforme a DIN ISO 10582

	wineo 400 wood	wineo 400 wood XL	wineo 400 stone	
Formato	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	609,6 x 304,8 mm	
Spessore	2 mm	2 mm	2 mm	
Doghe, piastre / m² per pacco	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	18 / 3,34 m ²	
Pacchi / m² per pallet	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	60 / 200,40 m ²	
Garanzia	15 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de			
Proroga della garanzia	+ 5 anni per la messa in posa su un materassino sottopavimento in PU WINEO			
Classificazioni				Struttura del prodotto
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali		1 Strato protettivo
	Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali		2 Struttura finitura diversi effetti superficiali
	Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I		3 Strato di usura spessore 0,3 mm
	R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9		4 Decoro pellicola decorativa
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	Buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza		5 Supporto centrale
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6		6 Controbilanciatura
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm senza materassino sottopavimento ~ 0,17 mm in abbinamento a silentPREMIUM		7 Materassino sottopavimento silentPLUS (disponibile separatamente)
	Resistenza termica EN 12667	0,011 (m ² K)/W senza materassino sottopavimento 0,021 (m ² K)/W in abbinamento a silentPREMIUM oppure a silentPLUS		wood micro-bisellatura sui 4 lati wood XL finitura a registro, micro-bisellatura sui 4 lati
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 4 dB senza materassino sottopavimento ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS		
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	~ 0,15%		
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%		
	Smaltimento	<u>Privati</u> : può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale</u> : codice rifiuto AVV 170203		
				
- 18 -				
				
				

Note:

- Riscaldamento a pavimento
Adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.